Handleiding installatie ShineWifi JPC stick op RS 232

Let op: de verbinding kan alleen tot stand gebracht worden als de modem of router op 2,4 Ghz is ingesteld. Vele nieuwe modems of routers zijn ingesteld op 5 Ghz of op beide.

Bel eventueel naar uw provider om te vragen hoe deze aangepast kunnen worden.

Stap 1: Schrijf een aantal zaken op zoals:

- Wifinetwerknaam + wifiwachtwoord
- Serienummer datalogger + cc-code

Stap 2: Doe de configuratie enkel als de omvormer spanning krijgt door de panelen, door de dag (groen status lampje op de omvormer)

Stap 3: Verwijder het rubber dopje bij het woord 'KEY' (indien deze nog niet verwijderd is) en controleer de kleur van de LED op de stick

Rood knipperend:de datalogger krijgt voeding van de omvormerGroen knipperend:verkeerd wachtwoord ingegevenBlauw knipperend:de verbinding is okBlauw vast brandend:configuratiemodus wifi



Groen: verkeerd wachtwoord ingegeven of een slecht netwerk



Rood: de datalogger krijgt voeding van de omvormer



Vast blauw : de datalogger is klaar voor configuratie

Stap 4: Neem een tandestoker of een paperclip bij de hand en druk gedurende 1 à 2 seconden in het gaatje waar de LED in brand op het schakelaartje.



Stap 5: De LED in de datalogger zal van rood naar vast blauw gaan branden



Stap 6: De ShineWifi stick is klaar voor configuratie. Deze gaat nu een wifi signaal uitzenden die terug kan gevonden worden in de wifilijst op uw mobiel toestel.

11:09		I 🗢 🔲			
<instellingen< td=""><td>Wifi</td><td></td></instellingen<>	Wifi				
Wifi					
JPC4935605 Onbeveiligd netwerk		? (j)			
MIJN NETWERKEN					
federation		a 🗟 🚺			
ANDERE NETWERKEN					
WLAN		۵ 🗢 🗎			
Ander					
Vraag om verbindin	g	Vraag >			
Er wordt automatisch verbinding gemaakt met bekende netwerken. Als er geen bekende netwerken beschikbaar zijn, wordt gevraagd of je verbinding wilt maken met een nieuw netwerk.					
Verbind automatisch met hotspot Vraag >					
Sta dit apparaat toe om automatisch persoonlijke hotspots te vinden wanneer er geen wifinetwerk beschikbaar is.					

Stap 7: Zoek op uw mobiel tussen de wifilijst de stick met het serienummer die achteraan op de stick staat. Zet uw wifi even uit en terug aan op uw mobiel toestel. Dan zal de stick met zijn serienummer tevoorschijn komen tussen de lijst. De verbindingscode is 12345678.

Stap 8: Open een browser op mobiel toestel zoals 'dolphine' of 'firefox' of 'safari', afhankelijk welk toestel u gebruikt. 'Google' of 'Google Chrome' word afgeraden omdat er in de nieuwe versies veiligheden zijn ingebouwd die zogenaamde 'onbeveiligde' connecties blokkeert. De verbinding die hier gemaakt word is er zo één: geen echte internet verbinding, maar een verbinding tussen de stick en uw mobiel toestel.

III Telenet 4G 🕫 100% 🔲 🗲 08:57 App Store 4G 08:56 7 100% 192.168.10.100 Cancel dolphin Type a URL or Search ebay a eBay Amazon Faceboo 1 .com .be y G \mathbf{D} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Groupon YouTube /:;()€&@" ' ?! $\langle \times \rangle$ #+= Hot Deals авс 🌐 🔮 spatie 1

Geef vervolgens het adres 192.168.10.100 in de geopende browser...

Stap 9: Meld u vervolgens aan op de startpagina van de datalogger en geef het volgende in: **Username**= admin en **password**= 12345678

TEL ME. IS NO will, Jugot	× +		
🕤 - C o			
		Walcome to use WiEi datalog	
		Welcome to use Wirr datalog	
		Distance Para	
		Proceeding Proceeding proceeding	
		Lage	

-> USERNAAM: admin -> PASSWORD:12345678

Stap 10: Controleer ondertussen dat de LED op de stick nog steeds vast blauw brand. Indien deze terug rood of groen is geworden: terug op configuratie modus zetten (vast blauw) en bovenste stappen terug herhalen.

U komt vervolgens op het volgende scherm terecht:



Stap11: In het 'setting center' scherm vult u bij 'Wifi list' de naam van uw modem of router in (normaal gezien staat deze in de lijst als u op het pijltje naar onder drukt of op de 'search' toets drukt om deze handmatig te zoeken) en bij 'Wifi Password' het paswoord van uw modem of router. Na deze zijn ingegeven, drukt u op 'Apply'.

11:11	.11 3
A	192.168.10.100
	1000-00 March 1000 Mar
Se	tting center
Se Wireless Rout	tting center
Se Wireless Rout	tor Setting
Se Wireless Rout WFi Node WFi List	tor Setting O Auto O Manual Internation
Se Wireless Rout WFI Mode WFI List WFI Name Input	tting center

(Let op: hoofdletter gevoelig en gebruik geen speciale tekens in het paswoord)

Stap 12: Druk als laatste op RESTART IMMEDIATELY.



Stap13: Het startscherm van de datalogger (stick) komt terug tevoorschijn. U mag dit scherm sluiten. De installatie is afgerond...

NEW CONTRACTOR	* +			- n ×
€) + C €	E & HEALTER		© ¢	N D # # =
		Welcome to use WiFi datalog		
		Presented Presenter personnel		
		Land Land Land Land Land Land Land Land		

Stap13: Controleer of de datalogger een blauw flikkend lichtje aangeeft. Dat wil zeggen dat de verbinding is gemaakt.



Als u de ShinePhone app. opent, (gedownload uit de app. store op uw mobiel toestel) en inlogt met de inloggegevens die zijn aangemaakt door de techniekers die de zonnepanelen hebben geplaats bij u (username en password), dan kunt u de opbrengsten van uw installatie aflezen.